

Con la presente
SYSTEM S.p.A.

DICHIARA

che nella realizzazione di impianti di riscaldamento a pavimento con l'utilizzo del sistema a secco SY18, possono essere posate pavimentazioni di qualsiasi tipo come ad esempio: piastrelle, linoleum, parquet, moquette, marmi, etc.....

Nessuna controindicazione purché il piano di appoggio dei pannelli radianti sia perfettamente liscio e siano utilizzati, sopra e sotto i nostri pannelli SY 18, l'adesivo di fissaggio art. P612C e la malta di rabbocco art.P612D.

Ovviamente, prima della posa della pavimentazione, lo strato di malta dovrà essere completamente asciutto (privo di umidità).

Nessun danneggiamento può essere causato a pavimenti lignei in quanto il valore della temperatura del pavimento viene mantenuto al di sotto dei 30°C.

Nel caso venga richiesto l'inserimento di un materassino fonoassorbente sotto ai pannelli SY 18, viene consigliata l'installazione del nostro materassino anticalpestio art. P612E.

L'installazione di altri materiali in sostituzione dei prodotti Systemerm che compongono il sistema SY18 (adesivo P612C - malta riempitiva P612D – materassino isolante P612E) potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'ufficio tecnico SYSTEM S.p.A.

SYSTEM S.p.A.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione, utilizzo ed installazione errata o non appropriata di tutti i propri prodotti.

La Direzione

.....
firma autografa su richiesta